








Hilfs-und Betriebsmittel	Pos.	Best.-Nr.
	<b>Stoß-Fettpresse</b>	
	Stoß-Fettpresse Stoß-Fettpresse mit Folgekolben nach DIN 1282 und Spitzmundstück für Trichter-Schmiernippel nach DIN 3405. Diese Presse hat eine Gesamtlänge von 170 mm und ein Fassungsvermögen von 60 ccm und eignet sich z. B. für das Abschmieren von Kugelumlauführungen.	384356
	<b>Einhand-Fettpresse</b>	
	Einhand-Hochdruck-Fettpresse mit Nadel-Spitzmundstück Diese Presse hat eine Gesamtlänge ohne Düsenrohr von 230 mm und ein Fassungsvermögen von 120 ccm und eignet sich besonders für das Abschmieren von schwer zugänglichen Stellen. Das Nadel-Spitzmundstück ist besonderst geeignet für Miniatur-Trichterschmiernippel (z. B. Kugelumlauführung von der Auslegerachse DGEA)	647958
	<b>Zubehör zur Fettpresse 647958</b>	
	Düsenrohr Ø 6x200 axial für Fettpistole 647958	647959
	Düsenrohr Ø 6x200 quer für Fettpistole 647958	647960
	<b>Montagehülse</b>	
	Montagehülse 1/8"	VL-5-1/8, MFH-5-1/8 228389
	Montagehülse 1/4"	VL-5-1/4, MFH-5-1/4 229363
	<b>Schraubendreher</b>	
	M3, geschlitzter Schraubendreher (DIN 546) ADVUL-12/16	384353
	M4, geschlitzter Schraubendreher (DIN 546) ADVUL-20-...-40	384354
	M5, geschlitzter Schraubendreher (DIN 546) ADVUL-50-...-100	384355