

# Generador de vacío VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1

Número de artículo: 526106

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	0.45 mm
Patrón uniforme	10 mm
Posición de montaje	Indistinta
Característica del eyector	vacío elevado Inline
Forma constructiva	Forma en T
Símbolo	00991491
Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máx.	6.3 bar
Presión de funcionamiento	1 bar ... 8 bar
Presión de funcionamiento para vacío máximo	6 bar
Vacío máximo	86 %
Presión nominal de funcionamiento	6 bar
Caudal de aspiración máximo contra atmósfera	6.1 l/min
Tiempo de alimentación de aire a presión de funcionamiento nominal	4.7 s
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	No puede funcionar con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	0 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 °C ... 60 °C
Par de apriete máx.	0.5 Nm
Peso del producto	15 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con accesorios
Conexión neumática 1	QS-4
Conexión neumática 3	QS-4
Conexión de vacío	QS-4
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material de la tobera interior	POM
Material del cuerpo	reforzado con POM
Material del eyector	Aleación de forja de aluminio
Material del racor	Latón Niquelado