


Actuador giratorio DSM-63-270-P-FW-A-B

Número de artículo: 552080

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63
Ángulo de amortiguación	2 grado
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 grado ... 270 grado
Ángulo de giro	0 grado ... 270 grado
Radio de tope admisible	≥50 mm
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Indistinta
Ajuste fino	-6 grado
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Forma constructiva	Aleta oscilante
Detección de posición	Vía sensor de proximidad
Símbolo	00991265
Presión de funcionamiento	0.15 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	1.5 bar ... 10 bar
Frecuencia de giro máxima con 6 bar	1.6 Hz
Precisión de repetición	1 grado
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Fuerza máxima de impacto	1050 N
Fuerza axial máx.	500 N
Fuerza radial máx.	500 N
Momento de giro teórico con 6 bar	40 Nm
Momento de inercia admisible de la masa	0.15 kgm ²
Peso del producto	5150 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Conexión neumática	G1/4
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del eje de accionamiento	Acero Niquelado
Material de las juntas	TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Aluminio anodizado