


Nyomásszabályozó szelep MS4-LR-1/4-D5-AS

Cikkszám: 529415

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Aktuátor biztosítás	Rotary knob with detent can be closed with accessories
Beépítési helyzet	optional
Szerkezeti felépítés	Directly actuated diaphragm regulator
Szabályozó funkció	Output pressure constant With secondary venting With return flow function
Jelkép	00991558
Nyomáskijelző	With pressure gauge
Üzemi nyomás	0.8 bar ... 14 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.3 bar ... 4 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.25 bar
Normál névleges átfolyás	2100 l/min
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Lubricated operation possible (in which case lubricated operation will always be required)
KBK korrózióállósági osztály	2 - Moderate corrosion stress
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C ... 60 °C
Élelmiszerekkel használható	See supplementary material information
Közeghőmérséklet	-10 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C ... 60 °C
Terméksúly	225 g
Rögzítés módja	Either: Front panel mounting In-line installation With accessories
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-compliant
Csatlakozólap alapanyaga	Die-cast aluminium
Kezelőpanel alapanyaga	PA POM

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Die-cast aluminium
Membrán alapanyaga	NBR