
Spiralno plastično crevo PUN-S, PUN-S-DUO



Karakteristike

Na jedan pogled

Visoko fleksibilno plastično crevo.

- Poliuretan
- Izvedba takođe kao i dvostruko plastično crevo
- Radni mediji komprimovani vazduh, vakuum
- Visoka otpornost na pucanje usled prejakog zatezanja

Dodatni dokumenti

Link pun-s

Dodatni dokument TUBING-ADD sadrži dodatne informacije o upotrebi kao što su kombinacije za crevo i priključak, uputstva za montažu i metode merenja.

Dijagrami

Link pun-s

Dijagrami prikazani u ovom dokumentu mogu se preuzeti samo sa interneta. Tamo postoji mogućnost prikaza preciznih vrednosti.

Spoljašnji prečnik cevi/creva x debljina zida

Kod ovih spiralnih creva se spoljni prečnik creva i debljina zida navode kao veličina creva.

Radna dužina [m]

Radna dužina iznosi 80% maksimalno dozvoljenog istezanja.

Broj vodova

[_]	Pojedinačno crevo



Sastoji se od pojedinačnog creva

[DUO]	Par creva



Dva creva su zavarena u jedan par. Prilikom montaže par creva se na oba kraja odvaja na potrebnu dužinu.

Ključ tipa

001	Serija	
PUN	Plastično crevo, poliuretan	

002	Spoljašnji prečnik cevi/creva [mm]	
4	4	
6	6	
8	8	
10	10	
12	12	

003	Oblik	
S	Spirala	

004	Radna dužina [m]	
0,5	0,5	
1	1	
1,5	1,5	
2	2	
6	6	

005	Broj vodova	
	Pojedinačno crevo	
DUO	Par creva	

006	Boja	
BL	Plavo	
BS	Plavo/crno	
SW	Crno	

List sa podacima


Opšti tehnički podaci

Spoljašni prečnik	4	6	8	10	12
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 4 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 3 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 3 mm	Utični priključak, spoljašnji Ø 6 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 4 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 4 mm	za utični priključak, spoljašnji Ø 8 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 6 mm	za utični priključak, spoljašnji Ø 10 mm	Utični priključak, spoljašnji Ø 12 mm
Prečnik namotaja	25 mm	46 mm	60 mm	80 mm	95 mm
Broj napotaja	20 ... 70	23 ... 168	12 ... 87	9,5 ... 70	9 ... 64

Radni uslovi i uslovi u okruženju

Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0,095 ... 1 MPa
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0,95 ... 10 bar
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-13,775 ... 145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okruženja	-35 ... 60°C
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0527 00

Radni pritisak p u zavisnosti od temperature t



Materijali

Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Materijal creva	TPE-U(PU)
Boja	plava, plavo/crno, crno
LABS usklađenost[1)]	VDMA24364-B2-L

1) važi za PUN-H sa spoljašnjim Ø 3 ... 16 mm i PUN-H-DUO

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – PUN-S (plava boja)



Spoljašni prečnik	Unutrašnji prečnik	Radna dužina	Dužina bloka	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
4 mm	2,6 mm	0,5 m	0,184 m	13 g	**197587**	**PUN-4X0,75-S-0,5-BL**
		1 m	0,284 m	27 g	**197588**	**PUN-4X0,75-S-1-BL**
		1,5 m	0,384 m	42 g	**197589**	**PUN-4X0,75-S-1,5-BL**
6 mm	4 mm	1 m	0,344 m	51 g	**197590**	**PUN-6X1-S-1-BL**
		2 m	0,518 m	110 g	**197591**	**PUN-6X1-S-2-BL**
		6 m	1,214 m	350 g	**197592**	**PUN-6X1-S-6-BL**
8 mm	5,7 mm	1 m	0,304 m	65 g	**197593**	**PUN-8X1,25-S-1-BL**
		2 m	0,424 m	140 g	**197594**	**PUN-8X1,25-S-2-BL**
		6 m	0,904 m	440 g	**197595**	**PUN-8X1,25-S-6-BL**
10 mm	7 mm	1 m	0,305 m	110 g	**197596**	**PUN-10X1,5-S-1-BL**
		2 m	0,43 m	250 g	**197597**	**PUN-10X1,5-S-2-BL**
		6 m	0,91 m	760 g	**197598**	**PUN-10X1,5-S-6-BL**
12 mm	8 mm	1 m	0,32 m	200 g	**197599**	**PUN-12X2-S-1-BL**
		2 m	0,452 m	420 g	**197600**	**PUN-12X2-S-2-BL**
		6 m	0,98 m	1.300 g	**197601**	**PUN-12X2-S-6-BL**

Podaci o porudžbini – PUN-S (crna boja)



Spoljašni prečnik	Unutrašnji prečnik	Radna dužina	Dužina bloka	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
4 mm	2,6 mm	0,5 m	0,184 m	13 g	**197602**	**PUN-4X0,75-S-0,5-SW**
		1 m	0,284 m	27 g	**197603**	**PUN-4X0,75-S-1-SW**
		1,5 m	0,384 m	42 g	**197604**	**PUN-4X0,75-S-1,5-SW**
6 mm	4 mm	1 m	0,344 m	51 g	**197605**	**PUN-6X1-S-1-SW**
		2 m	0,518 m	110 g	**197606**	**PUN-6X1-S-2-SW**
		6 m	1,214 m	350 g	**197607**	**PUN-6X1-S-6-SW**
8 mm	5,7 mm	1 m	0,304 m	65 g	**197608**	**PUN-8X1,25-S-1-SW**
		2 m	0,424 m	140 g	**197609**	**PUN-8X1,25-S-2-SW**
		6 m	0,904 m	440 g	**197610**	**PUN-8X1,25-S-6-SW**
10 mm	7 mm	1 m	0,305 m	110 g	**197611**	**PUN-10X1,5-S-1-SW**
		2 m	0,43 m	250 g	**197612**	**PUN-10X1,5-S-2-SW**
		6 m	0,91 m	760 g	**197613**	**PUN-10X1,5-S-6-SW**
12 mm	8 mm	1 m	0,32 m	200 g	**197614**	**PUN-12X2-S-1-SW**
		2 m	0,452 m	420 g	**197615**	**PUN-12X2-S-2-SW**
		6 m	0,98 m	1.300 g	**197616**	**PUN-12X2-S-6-SW**

Podaci o porudžbini – PUNS-S-DUO



Spoljašni prečnik	Unutrašnji prečnik	Radna dužina	Dužina bloka	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
4 mm	2,6 mm	0,5 m	0,268 m	25 g	**197617**	**PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS**
		1 m	0,468 m	55 g	**197618**	**PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS**
		1,5 m	0,668 m	84 g	**197619**	**PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS**
6 mm	4 mm	1 m	0,488 m	102 g	**197620**	**PUN-6X1-S-1-DUO-BS**

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – PUNS-S-DUO



Spoljašni prečnik	Unutrašnji prečnik	Radna dužina	Dužina bloka	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
6 mm	4 mm	2 m	0,836 m	230 g	**197621**	**PUN-6X1-S-2-DUO-BS**
		6 m	2,228 m	700 g	**197622**	**PUN-6X1-S-6-DUO-BS**
8 mm	5,7 mm	1 m	0,408 m	130 g	**197623**	**PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS**
		2 m	0,648 m	280 g	**197624**	**PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS**
		6 m	1,608 m	870 g	**197625**	**PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS**
10 mm	7 mm	1 m	0,41 m	220 g	**197626**	**PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS**
		2 m	0,66 m	490 g	**197627**	**PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS**
		6 m	1,62 m	1.520 g	**197628**	**PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS**
12 mm	8 mm	1 m	0,44 m	390 g	**197629**	**PUN-12X2-S-1-DUO-BS**
		2 m	0,704 m	830 g	**197630**	**PUN-12X2-S-2-DUO-BS**
		6 m	1,76 m	2.600 g	**197631**	**PUN-12X2-S-6-DUO-BS**