


Siłownik z prowadzeniem DFM-25-25-P-A-GF

Numer produktu: 170848

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Odległość środka ciężkości efektywnego obciążenia od płyty spinającej xs | 50 mm |
| Skok | 25 mm |
| Ø tłoka | 25 mm |
| Tryb pracy jednostki napędowej | Płyta spinająca |
| Amortyzacja | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Prowadnica | Prowadnica ślizgowa |
| Konstrukcja | Prowadnica |
| Sygnalizacja położenia | do wyłącznika zbliżeniowego |
| Symbol | 00991737 |
| Ciśnienie robocze | 0.15 MPa ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 1.5 bar ... 10 bar |
| Maks. prędkość | 0.8 m/s |
| Sposób działania | dwustronnego działania |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14 | Klasa 6 wg ISO 14644-1 |
| Temperatura otoczenia | -20 °C ... 80 °C |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych | 0.3 J |
| Maks. siła Fy | 810.7 N |
| Maks. siła Fy statyczna | 810.7 N |
| Maks. siła Fz | 810.7 N |
| Maks. siła Fz, statyczna | 810.7 N |
| Maks. moment Mx | 27.56 Nm |
| Maks. moment Mx, statyczny | 27.56 Nm |
| Maks. moment My | 15.4 Nm |
| Maks. moment My, statyczny | 15.4 Nm |
| Maks. moment Mz | 15.4 Nm |
| Maks. moment statyczny Mz | 15.4 Nm |
| Maks. dopuszczalne obciążenie momentem obrotowym Mx w funkcji skoku | 5.9 Nm |

| Cechy | Wartość |
|---|---|
| Maks. efektywne obciążenie w zależności od skoku przy zdefiniowanej odległości xs | 116 N |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie | 247 N |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 295 N |
| Ruchoma masa własna | 669 g |
| Waga produktu | 1308 g |
| Przyłącza alternatywne | patrz rysunek produktu |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał pokrywy | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał tłoczyska | Nierdzewna stal stopowa |