



Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 - ISO 11014-1

Strana 1 z 1

Loctite 2701

Č. SDB: 173107
V001.1

Datum revize: 10.02.2010
Datum výtisku: 23.02.2010

1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku

Obchodní jméno:

Loctite 2701

Předpokládané použití:

Anaerobní

Označení firmy:

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf

DE

Tel.: +49 (211) 797 0

Fax. č.: +49 (211) 798 0

Odpovědnost za bezpečnostní list:

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonní číslo pro mimořádné situace:

Telefonní číslo pro mimořádné situace: Nepřetržitě pro celou ČR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepřetržitě): +420 224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpečnosti

Dlouhodobý kontakt s pokožkou, zejména poškozenou, může způsobit senzibilizaci nebo zánět kůže v závislosti na citlivosti osoby.

R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.

R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

3. Složení / informace o složkách

Všeobecná chemická charakteristika:

anaerobní těsnění

Prohlášení o složkách podle (ES) č. 1907/2006:

Chemický název číslo CAS	EINECS ELINCS	Obsah	Klasifikace
2-hydroxypropyl methakrylát 27813-02-1	248-666-3	> 40 - < 50 %	Xi - Dráždivý; R36, R43
Kumenhydroperoxid 80-15-9	201-254-7	> 1 - < 3 %	O - Oxidující; R7 T - Toxický; R23 N - Nebezpečný pro životní prostředí; R51, R53 Xn - Zdraví škodlivý; R21/22, R48/20/22 C - Žravý; R34
Kumen 98-82-8	202-704-5	> 0,1 - < 1 %	Xn - Zdraví škodlivý; R65 Xi - Dráždivý; R37 R10 N - Nebezpečný pro životní prostředí; R51, R53
[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl]hydrogen sukcinát 20882-04-6	244-096-4	> 1 - < 5 %	Xi - Dráždivý; R38, R41, R43

Úplné znění R-vět je uvedeno v bodě 16 "Další informace".

Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé země specifické nejvyšší přípustné expoziční limity pro pracovní ovzduší.

4. Pokyny pro první pomoc

Expozice vdechováním:

Vyved'te na čerstvý vzduch. Přetrvávají-li symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc

Kontakt s kůží:

Opláchněte tekoucí vodou a mýdlem.
Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s očima:

Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím tekoucí vody po dobu cca 10 min. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékařskou pomoc

Po požití:

Vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení.
Vyhledejte lékařskou pomoc.

5. Opatření pro hašení požáru

Vhodná hasiva:

oxid uhličitý, pěna, prášek

Zvláštní ochranné pomůcky při hašení požáru:

Použijte dýchací přístroj a ochranný oděv celého těla.

6. Opatření v případě náhodného úniku

Preventivní opatření pro ochranu osob:

Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:

Nesmí vniknout do kanalizace.

Čistící metody:

Při rozlití malého množství setřete papírovou utěrkou a vložte do odpadní nádoby.
Při rozlití velkého množství absorbujte do inertního materiálu a vložte do těsně uzavíratelné nádoby.

7. Zacházení a skladování

Zacházení:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.
Zamezte dlouhodobému nebo opakovanému styku s kůží.

Skladování:

Skladujte v originálních obalech při 8-21 °C (46,4-69,8°F) a zbytky materiálu nevracejte zpět do obalu, protože může dojít ke kontaminaci a snížení doby životnosti produktu.

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob**Složky s mezními hodnotami kontrolovanými na pracovišti:**

Platí pro

CZ

Podklad

Česká republika. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obsažená látka	ppm	mg/m3	Typ	Kategorie	Poznámky
Kumen 98-82-8		100	Časový vážený průměr (TWA):		
Kumen 98-82-8		250	Nejvyšší přípustný limit.		
Kumen 98-82-8			Resorbované pokožkou	Může být absorbován kůží.	
KUMEN 98-82-8			Resorbované pokožkou	Může být absorbován kůží.	EU-2000/39/EC
KUMEN 98-82-8	20	100	Časový vážený průměr (TWA).		EU-2000/39/EC
KUMEN 98-82-8	50	250	Krátkodobý expoziční limit (STEL):		EU-2000/39/EC

Ochrana dýchacích cest:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Ochrana rukou:

Zamezte styku s kůží.

Ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (norma EN 374). Vhodné materiály pro krátkodobý kontakt resp. potřísnění (doporučeno: minimální index ochrany 2, odpovídá > 30 minutám pronikání podle EN 374): nitrilová pryž (IIR; tloušťka vrstvy $\geq 0,4$ mm). Vhodné materiály pro dlouhodobý, přímý kontakt (doporučuje se: index ochrany 6, doba iniciace > 480 min. podle EN 374): nitrilová pryž (IIR; tloušťka vrstvy $\geq 0,4$ mm). Tyto údaje pocházejí z literatury a z informací výrobců rukavic nebo jsou analogicky odvozeny od podobných látek. Je třeba vědět, že doba použití ochranné rukavice proti chemikáliím může být v praxi z důvodu mnoha ovlivňujících činitelů (např. teplota) zřetelně kratší než doba pronikání stanovená podle EN 374. Při příznacích opotřebení je třeba rukavice vyměnit.

Ochrana očí:

Noste ochranné brýle.

Ochrana těla:

Používejte vhodný ochranný oděv.

Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření:

Dodržujte zásady průmyslové hygieny.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku**Všeobecné vlastnosti:**

Vzhled

kapalina

kapalný

Zápach:

zelený

mírný

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bod varu

> 149,0 °C (> 300,2 °F)

Bod vzplanutí	> 100 °C (> 212 °F)
Tenze par (20,0 °C (68 °F))	0,3000000 mbar
Hustota ()	1,1 g/cm ³
Kvalitativní rozpustnost (Rozp.: Voda)	částečně rozpustný
Kvalitativní rozpustnost (Rozp.: Aceton)	Mísitelný
Obsah VOC (EC)	< 3 %

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, kterým je třeba zamezit:

Stabilní při normálním způsobu skladování a používání.

Látky, kterým je třeba zabránit:

Reaguje se silnými oxidačními činidly/materiály.

Nebezpečné produkty rozkladu:

oxidy uhlíku

Při zahřívání dochází k rozkladu a uvolnění plynů. Tyto plyny mohou obsahovat oxid uhelnatý a další toxické látky.

11. Toxikologické informace

Akutní orální toxicita:

Může způsobit podráždění zažívacího traktu.

Akutní inhalační toxicita:

Dráždí dýchací orgány

Podráždění kůže:

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Oční dráždivost:

Dráždí oči

12. Ekologické informace

Mobilita:

Vytvrzené lepidlo je nepohyblivé.

Ekotoxicita:

Chemický název číslo CAS	Druh	Expoziční doba	Typ hodnoty	Hodnota
Kumenhydroperoxid 80-15-9	Ide, silver or golden orfe (Leuciscus idus)	48 h	LC 50	14 mg/l
Kumenhydroperoxid 80-15-9	Water flea (Daphnia magna)	24 h	EC 50	7 mg/l
Kumen 98-82-8	Trout family (Salmonidae)	96 h	LC 50	4,8 mg/l

Všeobecné informace o ekologii:

Zamezte úniku do kanalizace, povrchových či podzemních vod.

13. Pokyny pro odstraňování

Likvidace produktu:

Postupujte v souladu s místně platnými předpisy.

Evropské číslo odpadu(EWC):
80409

Likvidace znečištěného obalu:

Po použití tuby, kartony a lahve obsahující zbytkový produkt likvidujte jako chemicky kontaminovaný odpad v souladu s místně platnými předpisy nebo spálením.

Likvidace obalu se provádí podle úředních předpisů.

14. Informace pro přepravu

Všeobecné pokyny:

Není nebezpečné zboží pro přepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

15. Informace o právních předpisech vztahující se k látce nebo přípravku

Značení nebezpečnosti:

Xi - Dráždivý



Obsahuje

2-hydroxypropyl methakrylát,
[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl]hydrogen sukcinát

R-věty:

R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

S-věty:

S23 Nevdechujte páry.
S24 Zamezte styku s kůží.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

Dodatečné pokyny:

Pouze pro spotřebitele: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

16. Další informace

Označení produktu je uvedeno v bodě 15. Úplné znění R-vět, na něž je v tomto bezpečnostním listu uveden odkaz:

- R10 Hořlavý.
- R21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
- R23 Toxický při vdechování.
- R34 Způsobuje poleptání.
- R36 Dráždí oči.
- R37 Dráždí dýchací orgány.
- R38 Dráždí kůži.
- R41 Nebezpečí vážného poškození očí.
- R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
- R48/20/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.
- R51 Toxický pro vodní organismy.
- R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
- R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
- R7 Může způsobit požár.

Další informace:

Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z hlediska požadavků na bezpečnost a nikoliv zaručovat určité vlastnosti.
Bezpečnostní list byl vyhotoven podle předpisu 67/548/EES ve znění pozdějších předpisů a předpisu 1999/45/ES.