

Perde geiř rakoru QSS-4-F

Ürün numarası: 193950

FESTO



General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	2.6 mm
Hortum yerleřtirme derinliđi	14.9 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme
Hazne boyutu	10
Tasarım	İtme-ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıđı alıřma basıncı	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Komple sıcaklık aralıđı alıřma basıncı	-0.95 bar ... 6 bar
Komple sıcaklık aralıđı alıřma basıncı	-13.775 psi ... 87 psi
Sıcaklıđa bađlı alıřma basıncı	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Sıcaklıđa bađlı alıřma basıncı	-0.95 bar ... 14 bar
Sıcaklıđa bađlı alıřma basıncı	-13.775 psi ... 203 psi
alıřma basıncına iliřkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yađlı iřletim m¼mk¼n
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona d¼ř¼k maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluđu, ařađıdakilere g¼re ¼l¼l¼r ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklıđı	-10 °C ... 80 °C
Ürün ađırlıđı	22.4 g
Pnömatik bađlantı 1	dıř apı Ø 4 mm olan hortum iin
Pnömatik bađlantı 2	dıř apı Ø 4 mm olan hortum iin
Gevřetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
G¼vde malzemesi	Pirin, nikel kaplı
Gevřetme halkası malzemesi	POM
Somun malzemesi	Nikel kaplı pirin
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepesi segmenti malzemesi	y¼ksek alařımlı paslanmaz elik