

# Perde geiř rakoru QSS-4-F

Ürün numarası: 193950

FESTO



General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	2.6 mm
Hortum yerleřtirme derinliđi	14.9 mm
Montaj konumu	İstenildiđi gibi
Tasarım	Bölme
Hazne boyutu	10
Tasarım	İtme-ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıđı alıřma basıncı	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Komple sıcaklık aralıđı alıřma basıncı	-0.95 bar ... 6 bar
Komple sıcaklık aralıđı alıřma basıncı	-13.775 psi ... 87 psi
Sıcaklıđa bađlı alıřma basıncı	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Sıcaklıđa bađlı alıřma basıncı	-0.95 bar ... 14 bar
Sıcaklıđa bađlı alıřma basıncı	-13.775 psi ... 203 psi
alıřma basıncına iliřkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yađlı iřletim m¼mk¼n
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona d¼ř¼k maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluđu, ařađıdakilere g¼re ¼l¼l¼r ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklıđı	-10 °C ... 80 °C
Ürün ađırlıđı	22.4 g
Pnömatik bađlantı 1	dıř apı Ø 4 mm olan hortum iin
Pnömatik bađlantı 2	dıř apı Ø 4 mm olan hortum iin
Gevřetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
G¼vde malzemesi	Pirin, nikel kaplı
Gevřetme halkası malzemesi	POM
Somun malzemesi	Nikel kaplı pirin
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepesi segmenti malzemesi	Y¼ksek alařımlı paslanmaz elik